

Leaking Alarm

DN15 - 1/2" | DN20 - 3/4"

Handleiding als aanvulling op de fabriekshandleiding

Toepassing

Afsluiten van de toevoerleiding bij lekkage, als er water op de vloer ligt.

Onderdelen

- 1- Waterdetectie-sensor met 2 metalen contacten (buitenzijde van het alarmdoosje)
- 2- Kogelkraan-afsluiter met motoraandrijving / schroefverbinding (inwendig)
- 3- Batterij 9 Volt of Netadapter voor een veilige, lage voedingsspanning

In gebruik nemen

Sluit de netadapter aan of plaats batterij: het apparaatje geeft éénmaal een pieptoon. Controleer de begintoestand: de klep (ball valve = kogelkraan) is geopend. Plaats het alarmdoosje op de vloer, met zijn metalen contacten aan de onderzijde. Het doosje kan staan of liggen (in de vlakke positie is het sensor-oppervlak groter).

Werking controleren

Houdt een metalen voorwerp (bijv. een mes of schroevendraaier) tegen de metalen contacten. Bij kortstondig contact piept het apparaatje enkele malen en gaat het rode lampje even aan. Als het contact in stand blijft (=alarmtoestand) hoort u het motortje, dat de klep dichtdraait. De toets loslaten als motortje begint. Het lampje blijft nog even rood en gaat vervolgens uit.

Nadat het lekkageprobleem is verholpen houdt u de RESET toets ingedrukt; het groene lampje gaat aan. Ingedrukt houden tot lampje rood wordt en het motortje weer gaat draaien. Als het lampje uit gaat is het apparaat weer in zijn begintoestand (kogelkraan=open).

Batterij

Dit wateralarm kan werken op een netadapter of 9 Volt batterij. Wanneer de batterij bijna leeg is waarschuwt het apparaat met korte piepjes.